

แผ่นพื้นสำเร็จรูปดีคอน
มาตรฐานอุตสาหกรรม
และ ISO 9001



แผ่นพื้นลอนเหลี่ยม

รับน้ำหนักได้มากขึ้น และประหยัด
คอนกรีตกับหน้าและค้ำยันชั่วคราว
สำหรับบางช่วงความยาว

เหมาะสำหรับงานที่ไม่สะดวกในการ
ติดตั้งค้ำยันชั่วคราวระหว่างเทคอนกรีตกับหน้า



ตารางแสดงการรับน้ำหนักของแผ่นพื้น

(หน่วย : กิโลกรัม / ตร.ม)

ไม่ต้องมีค้ำยันชั่วคราว

Topping = 4 cm.

A	N \ S	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	4.0	4.2	4.4	4.6	4.8
		3	1490	1200	930	720	550									
4					770	610	470	360	270	190						
5						780	630	500	420	310	230					

Topping = 5 cm.

B	N \ S	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	4.0	4.2	4.4	4.6	4.8
		3	1670	1350	1060	810	600									
4					870	670	510	370	260							
5						890	700	540	420	310	210					

S

N = จำนวนเส้นลวด (เส้น) S = ระยะช่วงพาดวัดขอบบนถึงขอบบนคาน (เมตร)