


แข็งแรง



เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง

ประเภทคอนกรีตอัดแรง (เนื้อคอนกรีตเสริมเหล็กธรรมดา)

ตารางรับน้ำหนักปลอดภัยของเสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง

ความยาว (m)	ขนาดและรูปตัด Section (cm)	พื้นที่หน้าตัด Section area (cm ²)	เส้นรอบรูป Perimeter (cm)	น้ำหนัก Weight (kg/m)	น้ำหนักปลอดภัย Safe load (ton)
2.00		133	52	64	0.50
3.00				96	0.75
4.00				128	1.00
5.00				160	1.25
6.00				192	1.50

WWW.DCONPRODUCT.COM

สำนักงานใหญ่ : กรุงเทพฯ โทร. 0 2937 3312

ภาคกลาง : จ.ลพบุรี โทร. 0 3677 6693

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จ.มหาสารคาม โทร. 0 4370 6890-2

ภาคเหนือ : จ.ลำพูน โทร. 0 5358 4456, 0 5358 4941

ภาคใต้ : จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 0 7738 0650

ภาคตะวันออก : จ.ระยอง โทร. 0 3802 9162-4